

LINHA PROTEÇÃO MÁXIMA AO CORTE



Reforço entre polegar e dedo indicador garantindo maior durabilidade em manipulação de chapas finas

Banho em PU que traz aderência Máxima em processos molhados ou com óleo

Modelo extremamente leve de 18 pontos por polegada proporciona destreza e um elevado nível de conforto



SS1008 F

Luva de segurança confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno (HPPE - Polietileno de alta densidade), com reforço entre o polegar e indicador, revestida com poliuretano, na face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano e formato anatômico.

Indicado para:

- Inspeção, seleção e verificação de peças
- Montagem e inspeção de componentes
- Recolha e aperto de componentes
- Montagem de chassis, remate de carroçarias
- Ajuste de peças e sistemas
- Entrega de peças na linha de produção
- Reparação e manutenção de equipamentos
- Reparação de motores e transmissões
- Mudança de óleo, fluidos e filtros
- Inspeção (recolha, verificação e marcação)
- Alimentação da prensa e remoção de peças de substituição
- Aperto de peças e componentes
- Ajuste de painéis, peças e componentes
- Operações em oficinas de prensagem



X1XXXX



4X44F

CA 50.747

- Corte método TDM (nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 0 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 0 a 4)
- Resistência ao corte (de 0 a 5)
- Resistência à abrasão (de 0 a 4)

Composição: Fibra de vidro e polietileno HPPE

Espessura: 13 Gaules

Acabamento: PU palmar e pontas dos dedos

Revest. Interno: -

Tamanhos: 7 8 9 10

Embalagem: 1 par / 12 pares / 240 pares

Cor: Cinza

@supersafetybrasil

Super Safety Importação e Exportação Ltda.
Avenida Maringá 1582 | Pinhais | Paraná | Brasil |
CEP 83.325-212 Fone: (41) 3132-9999 / 98893-0099
www.supersafety.com.br



ENTRE EM CONTATO
(41) 98893-0099